

Fietsen oplaadpunt

TG BCS 3 BE/FR LED

TG BCS 3 BE/FR LED

Fietsen oplaadpunt

Artikelnummer: 20013401

Afmetingen: 110 x 202 x 152 mm

Fietsen oplaadpunt, zwart, dekselschroeven met speciale schroefkop, kabelinvoeringen 1 x M25 aan de achterkant, 1 x M25 aan de onderkant, 1 x ventilatiewartel M20, voorbedraad op klemmen type Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

met LED verlichting



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

Gearde contactdoos, Franse/Belgische norm (voorzijde), 230V :	3
---	---

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Aantal rijen:	0
Beschermingsgraad:	IP44
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	zwart

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	202 mm
Hoogte:	152 mm
Inwendige lengte:	195 mm
Inwendige breedte:	145 mm
Inwendige hoogte:	76 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	750 °C
Halogenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvrij staal V2A

Toebehoren

BCS WP1 - regenkap

BCS WP2 - grondpen